

SPEZIFIKATIONEN "torqz #2.0"

Rahmen	SWYPE vollintegriert, Aluminium 6061
Rahmenhöhe	Diamant 29": 38, 42, 46, 50 cm
Gabel	SR Suntour XCR34 Air, 120 mm Federweg mit Lockout-Funktion
Motor	Bosch Performance Line CX, Gen. 4, 36 V Mittelmotor, 250 Watt
Akku	Bosch Powertube, 625 Wh, 36 Volt, 16,7 Ah
Display	Bosch Purion
Ladegerät	Bosch 230 V / 4 A
Schaltwerk	Shimano Deore XT RD-M8000, 11-fach, Shadow Plus, 11-Gang
Schalthebel	Shimano Deore XT, SL-M8000, 11-fach
Zahnkranz	Shimano SLX CS-M7000, 11-46 Zähne, 11-fach
Kette	KMC E11 EPT Sport, 11-fach
Kurbelradgarnitur	Lasco EB01, 38 Zähne, Länge 170 mm
Übersetzung (vorne : hinten)	38 Zähne / 11-46 Zähne
Bremse vorne	Magura MT Trail, 203 mm, 4 Kolben
Bremse hinten	Magura MT Trail, 180 mm, 2 Kolben
Bremshebel	Magura MT Trail
Felgen	Schürmann YAK25 Disc Aluminium Hohlkammer, 32 Loch
Vorderradnabe	Shimano Deore XT HB-M8010, Boost 15 x 110 mm, 32 Loch, Centerlock
Hinterradnabe	Shimano Deore XT FH-M8010, Boost 12 x 148 mm, 32 Loch, Centerlock
Speichen	Niro 2,0 mm, schwarz
Reifen vorne	Schwalbe Smart Sam 57x622, mit Reflexstreifen
Reifen hinten	Schwalbe
Lenker	Promax Riser Bar HB-3188, 740 mm, 31,8 mm
Vorbau	Promax DA-205, 70 mm, 31,8 mm
Steuersatz	Acros AZX-212 R5, tapered
Griffe	Ergon GA30, mit Schraubklemmung
Sattel	Selle Royal Mach
Sattelstütze	EXA KSP860i, 40 mm Federweg, über Lenker-Remote absenkbar
Scheinwerfer	Supernova V521s, 235 Lumen, 100 LUX mit Standlicht
Rücklicht	Trelock LS 654, mit Bremslichtfunktion
Gepäckträger	Racktime Stand-it, strebenlos, mit Federklappe
Schutzbleche	SKS A65R Kunststoff
Kettenschutz	Herrmans Kettenschutzring
Ständer	Pletscher Comp Zoom, Hinterbauständer, KSA18
Pedale	Marwi SP-102 Flat Pedal, Aluminium, schwarz
zul. Gesamtgewicht	140 kg
Farbe	blau matt
Gewicht	25,2 kg